

FINITION
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **POUVOIR GARNISSANT**
- ▶ **POUVOIR OPACIFIANT**
- ▶ **BONNE ADHÉRENCE**
- ▶ **BLANCHEUR PARFAITE**

ROYAL VELOURS

PEINTURE DE DECORATION VELOUTEE



DEFINITION

Peinture de décoration veloutée à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

TEINTES : ROYAL Velours existe uniquement en blanc mais peut être teintée avec nos colorants universels SIPPEC.

PROPRIETES

- Très bon pouvoir garnissant et opacifiant.
- Excellente résistance à la saponification.
- Très bonne adhérence avec un bon pouvoir couvrant.
- Résistance au lessivage.
- Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité.
- Grande facilité d'application.

DESTINATION

Décoration soignée extérieur et intérieur sur murs neufs et en rénovation des pièces sèches pour locaux tertiaires et résidentiels.

PREPARATION DES FONDS

- Vérifier l'état de vos murs et plafonds, l'humidité, la moisissure.
- Les trous ainsi que l'état de l'ancienne peinture.
- Lessiver les murs pour le nettoyage des moisissures.
- Passer une couche d'impression.
- Pose d'une bâche en plastique.
- Poser du ruban adhésif sur les plinthes, contours fenêtres, portes et boiseries.
- Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.
- Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des Fonds à mettre en peinture.
- Pour les supports en rénovation éliminer les parties non adhérentes par décapage, grattage, brossage ou ponçage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot : liquide onctueux

Aspect du film : velouté

Masse volumique* : 1.22 +/- 0,05 Kg/l

Extrait sec :** en poids: 56 +/- 2%

Brillant Spéculaire 60° : 10 :15°

Rendement : 7 à 9 m²/kg par couche selon la nature des fonds et le mode d'application.

Séchage (25°C - 80%HR) : Sec : 60 à 90 min

Recouvrable : 6 h

Conditionnement : 25kg

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

APPLICATION



Brosse, Rouleau, Airless.



Eau



Eau



15 à 20 %

HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité

FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : info@sippec.com

www.sippec.com